



Boquilla reducción de deriva

ADI 110°

Cuerpo de dimensiones con cara plana de 8 mm

ISO



Código color ISO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- > Boquilla operativa desde 2 bar.
- > Caudal correspondiente al código color ISO.
- > Reducción de 50 % del número de las finas gotitas (<100µm).
- > Pastilla de calibración desmontable.
- > **Altura de utilización recomendada : 50/60 cm.**
- > **Presión recomendada : 2 bar.**



Pastilla de calibración desmontable

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- > Orificio de cerámica rosa ALBUZ® (excelente precisión y gran resistencia al desgaste).
- > Chorro de abanico ángulo de 110° : recubrimiento de los chorros necesario para obtener una repartición homogénea.
- > Adaptada a todos los portas boquillas, se utiliza con tuercas de ancho de cara plana 8 mm).
- > Reducción de la deriva.

CUADRO DE CAUDALES

Color	Codigo ISO	Mesh	(bar)	l/mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm											
					6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
NARANJA	ADI 11001	100 Mesh	2	M	0,32	64	55	48	43	38	32	27	24	21	19	17
			2,5	M	0,36	72	62	54	48	43	36	31	27	24	22	19
			3	M	0,40	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24	20
			3,5	F	0,43	86	74	65	57	52	43	37	32	29	26	23
			4	F	0,46	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28	25
VERDE	ADI 110015	100 Mesh	2	M	0,49	98	84	74	65	59	49	42	37	33	29	27
			2,5	M	0,54	108	93	81	72	65	54	46	41	36	32	30
			3	F	0,60	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36	33
			3,5	M	0,64	128	110	96	85	77	64	55	48	43	38	35
			4	M	0,69	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41	38
AMARILLA	ADI 11002	100 Mesh	2	M	0,66	132	113	99	88	79	66	57	50	44	40	35
			2,5	M	0,73	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44	40
			3	F	0,80	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48	44
			3,5	M	0,86	172	147	129	115	103	86	74	65	57	52	47
			4	M	0,91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50
LILA	ADI 110025	50 Mesh	2	M	0,82	164	141	123	109	98	82	70	62	55	49	45
			2,5	M	0,91	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55	50
			3	F	1,00	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60	55
			3,5	M	1,08	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65	59
			4	M	1,15	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69	63
AZUL	ADI 11003	50 Mesh	2	G	0,98	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59	53
			2,5	M	1,10	220	189	165	147	132	110	94	83	73	66	60
			3	F	1,20	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72	65
			3,5	M	1,30	260	223	195	173	156	130	111	98	87	78	71
			4	M	1,39	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83	76
ROJA	ADI 11004	50 Mesh	2	TG	1,31	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79	71
			2,5	G	1,46	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88	80
			3	F	1,60	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96	87
			3,5	G	1,73	346	297	260	231	208	173	148	130	115	104	94
			4	M	1,85	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111	101

APLICACIONES

Para todo tipo de tratamientos (herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc.)



2-4 bar



110°

