


Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Abanico plano de 135° con 30° de inclinación hacia delante proporcionando mejor penetración en el objetivo (o en cultivos con gran masa foliar).
- Mayor orificio de salida facilitando su limpieza y evitando obstrucciones.
- Proporciona excelente cobertura en el objetivo.



ST



en cm

35 50 70
20 40 50



1 - 6 bar

CERÁMICA



BOQUILLAS	MALLA	bar	l/min	DVM	35 cm I/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
005 1122980	100	1	0,10	G	14	11	10	9	8	7
		2	0,16	G	23	18	15	14	12	11
		3	0,20	M	29	23	19	17	16	14
		4	0,22	M	31	25	21	19	17	16
		5	0,23	M	33	26	22	20	18	16
		6	0,25	M	36	29	24	21	19	18
01 1122910	100	1	0,23	G	33	26	22	20	18	16
		2	0,32	G	46	37	30	27	25	23
		3	0,41	M	59	47	39	35	32	29
		4	0,46	M	66	53	44	39	36	33
		5	0,52	M	74	59	50	45	41	37
		6	0,56	M	80	64	53	48	44	40
015 1122905	80	1	0,36	G	51	41	34	31	28	26
		2	0,50	G	71	57	48	43	29	36
		3	0,60	G	86	69	57	51	47	43
		4	0,69	M	99	79	66	59	54	49
		5	0,76	M	109	87	72	65	59	54
		6	0,83	M	119	95	79	71	65	59
02 1122920	50	1	0,49	MG	70	56	47	42	38	35
		2	0,66	MG	94	75	63	57	51	47
		3	0,80	G	114	91	76	69	62	57
		4	0,92	G	131	105	88	79	72	66
		5	1,02	M	146	117	97	87	79	73
		6	1,10	M	157	126	105	94	86	79
025 1122970	50	1	0,63	MG	90	72	60	54	40	45
		2	0,83	MG	119	95	79	71	65	59
		3	1,02	G	146	117	97	87	79	73
		4	1,18	G	169	135	112	101	92	84
		5	1,28	G	183	146	122	110	100	91
		6	1,40	M	200	160	133	120	109	100
03 1122930	50	1	0,75	MG	107	86	71	64	58	54
		2	1,00	MG	143	114	95	86	78	71
		3	1,23	G	176	141	117	105	96	88
		4	1,41	G	201	161	134	121	110	101
		5	1,50	G	214	171	143	129	117	107
		6	1,63	M	233	186	155	140	127	116
04 1122940	50	1	0,94	MG	134	107	90	81	73	67
		2	1,32	MG	189	151	126	113	103	94
		3	1,60	G	229	183	152	137	125	114
		4	1,86	G	266	213	177	159	145	133
		5	2,03	G	290	232	193	174	158	145
		6	2,23	G	319	255	212	191	174	159
05 1122950	50	1	1,30	MG	186	149	124	111	101	93
		2	1,67	MG	239	191	159	143	130	119
		3	2,03	G	290	232	193	174	158	145
		4	2,33	G	333	266	222	200	182	166
		5	2,50	G	357	286	238	214	195	179
		6	2,75	G	393	314	262	236	214	196
06 1122960	50	1	1,58	MG	226	181	150	135	123	113
		2	2,02	MG	289	231	192	173	157	144
		3	2,42	G	346	277	230	207	189	173
		4	2,80	G	400	320	267	240	218	200
		5	2,95	G	421	337	281	253	230	211
		6	3,25	G	464	371	310	279	253	232