


Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Gran ángulo de apertura (140°).
- Abanico plano de 30° de inclinación hacia delante proporcionando mejor penetración en el objetivo (o en cultivos con gran masa foliar).
- Mayor orificio de salida facilitando su limpieza y evitando obstrucciones.
- Permite que se trabaje con vientos hasta 20 km/h.
- Presión de trabajo recomendada: 2.0 a 6.0 bar.
- Boquillas con inducción de aire (sistema de Venturi): produce gotas gruesas cargadas de burbujas de aire, mismo en presiones más elevadas, disminuyendo la deriva.



ST-IA  |  140° |  |  en cm
50 70
40 50 |  2 - 6 bar | CERÁMICA



BOQUILLAS	MALLA	bar	l/min	DVM	70 cm l/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
005 1120405	100	3	0,20	EG	14	11	10	9	8	7
		4	0,23	EG	16	13	11	10	9	8
		5	0,26	MG	18	15	12	11	10	9
		6	0,28	MG	20	16	13	12	11	10
01 1120410	100	3	0,40	EG	29	23	19	17	16	14
		4	0,46	EG	33	26	22	20	18	16
		5	0,51	MG	36	29	24	22	20	18
		6	0,55	MG	39	31	26	24	21	20
015 1120415	80	2	0,48	EG	34	27	23	21	19	17
		3	0,60	EG	43	34	29	26	23	21
		4	0,69	EG	49	39	33	30	27	25
		5	0,79	EG	56	45	38	34	31	28
02 1120420	50	6	0,83	EG	59	47	40	36	32	30
		2	0,67	EG	48	38	32	29	26	24
		3	0,80	EG	57	46	38	34	31	29
		4	0,92	EG	66	53	44	39	36	33
025 1120425	50	5	1,07	EG	76	61	51	46	42	38
		6	1,13	EG	81	65	54	48	44	40
		2	0,83	EG	59	47	40	36	32	30
		3	0,99	EG	71	57	47	42	39	35
03 1120430	50	4	1,14	EG	81	65	54	49	44	41
		5	1,32	EG	94	75	63	57	51	47
		6	1,40	EG	100	80	67	60	55	50
		2	1,01	EG	72	58	48	43	39	36
04 1120440	50	3	1,20	EG	86	69	57	51	47	43
		4	1,39	EG	99	79	66	60	54	50
		5	1,60	EG	114	91	76	69	62	57
		6	1,72	EG	123	98	82	74	67	61
	50	2	1,33	EG	95	76	63	57	52	48
		3	1,60	EG	114	91	76	69	62	57
		4	1,84	EG	131	105	88	79	72	66
		5	2,10	EG	150	120	100	90	82	75
		6	2,24	EG	160	128	107	96	87	80